




PEINTURE ALUMINUM SOLVALU

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 4a / 7b1

Définition du produit :

SOLVALU est une peinture mono composant en phase solvant à séchage rapide pour intérieur et extérieur, aspect argenture.

Aspect
Argenté



5
min.

Dur
12 h

15 à 20
m²/Kg



Principales qualités :

- Séchage rapide,
- Résistance à la température (500°)
- Tendu parfait,
- Aspect brillant argenté,
- Sans plomb,
- Sans noircissement
- Facile à l'emploi.

Utilisations recommandées :

Spécialement préparée pour les appareils de chauffage (Tuyauteries, radiateurs et fours). et pour d'autres travaux de décoration argentés d'intérieurs.

NE PAS UTILISER :

Sur supports non apprêtés.

NB: Bien remuer la peinture pendant l'application de façon à maintenir le mélange bien homogène.

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65% d'humidité relative :

Viscosité Coupe Ford n° 4	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	Inflammabilité	Dilution
20 sec	1 ± 0.05	23 ± 0.2	30 ± 0.2	inflammable	sans ou avec du diluant synthétique

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 1 kg - 2,5 kg.
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :
Épaisseur du film sec : 20µ
Sec au toucher : 5 min, Dur : 12 heures

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Aspect	Classement au Feu	Aspect du film	Résistance Temp
15 à 20 m ² /kg suivant absorption du support	Très bonne	Brillant argenté	M0	Tendu, lisse	500° C