



SOLVA VSM

VERNIS
SYNTHÉTIQUE
QUALITÉ MARINE

Aspect
Brillant
élevé

Bois
Intér. Extér.



Diluant synthétique



Destinations

Vernis uréthané en phase solvant mono-composant, brillant, pour une finition haut de gamme en intérieur et en extérieur, spécialement pour boiseries exposées aux climats marins.

Principales qualités

- Tendu parfait.
- Excellent rendement: 10 à 12 m²/L.
- Application facile.
- Haute brillance.
- Lessivable.
- Assure aux bois une ultra résistance à l'eau de mer, aux UV et aux vagues.
- Temps de séchage: Sec au toucher: 12h, Recouvrable: 24h.

Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Pour tous travaux intérieurs et extérieurs de finition brillante, haut de gamme, spécialement pour boiseries exposées au climat marin.
- **Conseils d'application**:
 - Bien poncer le bois suivant le sens du veinage et s'assurer qu'il contient moins de 18% d'humidité relative sinon risque de cloquage.
 - Bien mélanger le produit avant application
 - Ne pas appliquer sur support contenant un taux d'humidité élevé.
- **Matériels d'application**: rouleau à poils court spécial boiserie ou pinceau plat rond spécial glycéro
- **Nettoyage du matériel**: Diluant synthétique.

Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage**: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement**: 1 L - 2.5 L.