



PEINTURE ENDUIT AQUA PE O+

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Peinture mate super opacifiante avec un excellent garnissant en émulsion aqueuse, monocouche à base de copolymères acryliques.


Principales qualités :

- Monocouche, opacifiante.
- Aspect mat profond (remplace l'enduit sur plaque de plâtre et MDF).
- Séchage rapide.
- Prêt à l'emploi.
- Non jaunissante.
- Extra blanche.
- Economique d'emploi pour intérieur.
- Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment).
- Teinte suivant les nuanciers : "Le BOOM DES COULEURS", RAL, NCS et autres.

Aspect
Mat
Profond



30
min.



4 à 5
m²/kg



Utilisations recommandées :

- Pour plaque de plâtre et MDF sans préparation d'enduit, sans préparation d'enduit.

NE PAS UTILISER :

- Sur support mal traité (non dépoussiéré, traces de graisse, etc...).
- A température inférieure à 6°C,

NB: Ne pas appliquer à basse température risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité cPo T4V20	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
9500 ± 100	1.6 ± 0.05	44 ± 0.5	66 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S.: Extrait sec

- Conditionnement : 5 kg - 10 kg - 20 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 2 an et plus dans son emballage d'origine non entamé.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :
Epaisseur du film sec : 75 - 80 μ (Epaisseur du film humide : 200 μ).

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Durété Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Mat 20°	Blancheur	Texture du film
4 à 5 m ² /kg	bonne	90 sec	Lavable	Dur	4	96	Lisse velouté