



AQUA A25

LAQUE À L'EAU SATINEE

Aspect
Satiné



Description

Peinture acrylique en émulsion aqueuse haut de gamme, pour tous travaux de finition intérieur satinée, (sur mur, bois, PVC, et métal traité à l'anti rouille).

Principales qualités

- Haut rendement (9 à 13 m²/kg).
- Séchage rapide (sec au toucher:35min/Recouvrable: 1h) et sans odeur.
- Lessivable.
- Extra blanc et bonne couvrance.
- Aspect doux velouté et soyeux.
- Blanche et teintable suivant les nuanciers «le Boom des couleurs, RAL, et NCS...»

Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures (mur, bois, PVC et métal traité à l'anti rouille).
- **Conseils d'application:**
 - Le support doit être sec, propre et exempt de toutes traces de salissures.
 - Bien mélanger le produit avant application.
 - Diluer et nettoyer à l'eau.
 - Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation.
- **Matériels d'application:** Rouleau, brosse ou pistolet airless.
- **Dilution:** Uniquement à l'eau
 - 1ère couche: 10 à 15%.
 - 2ème couche: 5 à 10 %.

Stockage et Conditionnement

- Délai de stockage: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- Conditionnement: 2 kg - 5 kg - 10 kg - 18 kg et vrac dans des fûts de 150 kg.

LES FINITIONS

