



AQUA A30 | Laque à l'eau Mate

ASPECT
Mat



Description

Peinture en émulsion acrylique mate pour tous travaux d'intérieur de finition mate haut de gamme, sur murs, bois, PVC, et métal traité à l'anti-rouille.

Principales qualités

- Lessivable.
- Haut rendement (8 à 10 m²/kg).
- Sans odeur.
- Séchage rapide (sec au toucher: 1 hmin/Recouvrable: 1h30).
- Excellent blancheur et non jaunissant.
- Bonne couvrance et haute résistance.
- Blanche et teintable suivant les nuanciers «le Boom des couleurs, RAL, et NCS...»

Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures (mur, bois, PVC et métal traité à l'anti rouille).
- **Conseils d'application**:
 - le support doit être sec, propre et exempt de toutes traces de salissures.
 - Bien mélanger le produit avant application.
 - Diluer et nettoyer à l'eau.
 - Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation.
- **Matériels d'application**: Rouleau, brosse ou pistolet airless.
- **Dilution**: Uniquement à l'eau.
 - 1ère couche: 10 à 15%.
 - 2ème couche: 5 à 10 %.

Stockage et Conditionnement

- Délai de stockage: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- Conditionnement: 2 kg - 5kg - 10 kg - 18 kg et vrac dans des fûts de 150 kg.

