



# AQUA A30 HYDRO

PEINTURE  
ACRYLIQUE  
MATE  
HYDROFUGE

Aspect  
MAT



## Destination

Peinture en émulsion aqueuse souple hydrofuge mate pour finition extérieure, haut de gamme, à base de copolymères acryliques traitée au silicone et aux pigments très résistants aux UV.

## Principales qualités

- Hydrofuge (imperméable à l'eau)
- Microporeuse (grande perméabilité à la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur).
- Grande résistance aux salissures, aux UV et aux intempéries.
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Bon pouvoir opacifiant, grand blancheur.
- Insaponifiable, anti poussière.

## Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures (murs, bois, PVC et métal traité à l'anti rouille ).
- **Conseils d'application**:
  - le support doit être sec, propre et exempt de toutes traces de salissures.
  - Bien mélanger le produit avant application.
  - Diluer et nettoyer à l'eau.
  - Ne pas appliquer à température inférieure à 6°C.
- **Matériels d'application**: Rouleau, brosse ou pistolet airless.
- **Dilution**: Uniquement à l'eau
  - 1ère couche: 10 à 15 %
  - 2ème couche: 3 à 5 %

## Stockage et Conditionnement

- Délai de stockage: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- Conditionnement: 18 Kg et vrac dans des fûts de 150 kg..

Classifications réglementaires

AFNOR NFT 36005: Famille 1 - Classe 7b2.



LES FINITIONS