



AQUA A30 PS PRO

Peinture façades hydrofuge

ASPECT
Mat



Description

Peinture pour la protection et la décoration des façades avec un haut pouvoir garnissant à base de résine siloxane et acrylique en phase aqueuse .

Principales qualités

- Haut rendement (8 à 9 m²/kg).
- Sans odeur et facile à appliquer.
- Bon pouvoir opacifiant, grande blancheur.
- Séchage rapide (sec au toucher:30 min/ Recouvrable: 1h) .
- Imperméable, microporeux et perméable à la vapeur d'eau .
- Grande résistance aux intempéries.
- Blanche et teintable suivant les nuanciers «le Boom des couleurs, RAL, et NCS...»

Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures (murs, bois, PVC et métal traité à l'anti rouille) .
- **Conseils d'application**:
 - le support doit être sec, propre et exempt de toutes traces de salissures.
 - Bien mélanger le produit avant application.
 - Diluer et nettoyer à l'eau.
 - Ne pas appliquer à température inférieure à 6°C.
- **Matériels d'application**: Rouleau, brosse ou pistolet airless.
- **Dilution**: Uniquement à l'eau
 - 1ère couche: 10 à 15 %
 - 2ème couche: 3 à 5 %

Stockage et Conditionnement

- Délai de stockage: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- Conditionnement: 18 kg et vrac dans des fûts de 150 kg.

