



# AQUA EAGF

ENDUIT  
À L'ANCIENNE  
GRAINS FINS

Aspect  
Mat



## Destinations

Enduit mince à cirer pour décoration rustique, haut de gamme pour tous travaux d'intérieur de finition patiné

## Principales qualités

- Prêt à l'emploi et facile d'utilisation.
- Faible odeur.
- Ponçable après 4h (Temps de séchage : sec au toucher 2h / recouvrable: 6h).
- Rendement: 0,5 à 0,7 kg/m<sup>2</sup>.

## Mise en œuvre

- **Support et fonds** : supports en ciments, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, briques, pierres, béton, anciens fonds peints après un ponçage.
- **Conseil d'application**:
  - Le support doit être sain, dur, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
  - Bien mélanger le produit avant application.
  - Diluer et nettoyer à l'eau.
  - Ne pas appliquer sur support mal traité non gratté, non dépoussiéré, sur béton ou enduit au ciment frais, à une température inférieure à 10°C et supérieure à 35°C et à un taux d'humidité dépassant 80%.
- **Matériel d'application**: Lisseuse, couteau à enduire.
- **Dilution**: prêt à l'emploi.

## Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage**: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement**: 5 kg - 12 kg - 20 kg et 25 kg.

