



Des Solutions Innovantes

# AQUA EP EXTERIEUR

## ENDUIT EN PÂTE EXTERIEUR

Aspect  
Mat



## Destinations

Enduit acrylique semi épais pour tout travaux de préparation, d'égalisation et de traitement de planéité des façades extérieures pour une finition haut de gamme.

## Principales qualités

- Prêt à l'emploi et facile d'utilisation.
- séchage rapide (sec au toucher :2 h/ Recouvrable: 12h).
- Masque le faïençage et réduit la porosité de support.
- Microporeux (laisse respirer les façades).
- Rendement: Finition : 0,75 à 1 Kg /m<sup>2</sup>,  
Rebouchage : 1 à 1,5 Kg /m<sup>2</sup>.

## Mise en œuvre

- **Support et fonds** : s'applique sur supports neufs ou anciens (béton, enduits de ciments, briques, pierres,
- **Conseil d'application:**
  - Le support doit être sain, dur, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
  - Bien mélanger le produit avant application.
  - Diluer et nettoyer à l'eau.
  - Ne pas appliquer sur support mal traité non gratté, non dépoussiéré, sur béton ou enduit au ciment frais, à une température inférieure à 10°C et supérieure à 35°C et à un taux d'humidité dépassant 80%.
- **Matériel d'application:** Lisseuse, couteau à enduire.
- **Dilution:** prêt à l'emploi.

## Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage:** 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement:** 12 kg et 25 kg.

