



Des Solutions Innovantes

# AQUA EP INT 2\*\*

ENDUIT DE FINITION  
EN PÂTE INTÉRIEUR

Aspect  
Mat



## Destinations

Enduit acrylique fin conçu pour égaliser et lisser la planéité des supports intérieurs en plâtre ou enduit au ciment pour une finition ultra fine (il peut être utilisé en projection pour créer des effets décoratifs).

## Principales qualités

- Extra blanc.
- Prêt à l'emploi et facile d'utilisation.
- Séchage rapide (sec au toucher : 2 h / Recouvrable : 6h).
- Economique d'emploi fait augmenter le rendement des peintures de finition.
- Rendement: 0,5 à 0,7 kg/m<sup>2</sup>.

## Mise en œuvre

- **Support et fonds :** supports en ciments, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, briques, pierres, béton, anciens fonds peints après un ponçage.
- **Conseil d'application:**
  - Le support doit être sain, dur, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
  - Bien mélanger le produit avant application.
  - Diluer et nettoyer à l'eau.
  - Ne pas appliquer sur support mal traité non gratté, non dépoussiéré, sur béton ou enduit au ciment frais, à une température inférieure à 10°C et supérieure à 35°C et à un taux d'humidité dépassant 80%.
- **Matériel d'application:** Lisseuse, couteau à enduire.
- **Dilution:** prêt à l'emploi.

## Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage:** 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement:** 5 kg - 12 kg - 20 kg et 25 kg.

