



# AQUA HUS | HYDROFUGEANT UNIVERSEL SILICONÉ

Aspect  
Mat



## Destination

Résine siliconée en phase aqueuse pour un traitement haut de gamme de revêtement de façade, destinée pour différents support: (tuiles, brique, béton, ciment, enduit...etc).

## Principales qualités

- Excellent rendement :  $10^2$  m<sup>2</sup>/L.
- Séchage rapide: sec au toucher: 10 min, recouvrable: 3h.
- Facile à appliquer.
- Prêt à l'emploi.
- Très fort pouvoir de pénétration dans tous les matériaux usuels (béton, enduit au ciment, pierre, plâtre, brique...etc).
- Peut être recouvert avec tout types de peintures.
- Incolore, conserve l'aspect original des matériaux.
- Protège durablement les façades en préservant la perméabilité à la vapeur d'eau.

## Mise en œuvre

- **Supports et fonds :** béton, enduit au ciment, pierre, plâtre, brique...etc
- **Conseils d'application:**
  - Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, graisse, suie et micro-organismes.
  - nettoyer les surfaces présentant des salissures.
  - Boucher les fissures de plus de 0.3 mm de large.
- **Matériels d'application:** Rouleau à poils moyens ou longs acrylique, Brosse spécial acrylique, Pistolet airless.
- **Dilution:** prêt à l'emploi (sans dilution).

## Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage:** 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement:** 5 L .

LES PREPARATIONS

