



# AQUA LASURE

## LASURE DE FINITION AQUEUSE



Aspect  
Satiné



### Description

Lasure à base de copolymère acrylique en phase aqueuse, pour protection et décoration du bois intérieur et extérieur de finition satinée.

### Principales qualités

- Excellent rendement (12 à 15 m<sup>2</sup>/L).
- Dilution à l'eau.
- Sans odeur et écologique.
- Facile à appliquer.
- Séchage rapide (Sec au toucher : 30 min / Recouvrable : 3 h).
- Excellente pénétration, micro poreuse (laisse respirer le bois).
- Protège et conserve l'aspect du bois.
- Existe en plusieurs teintes naturelles du bois.

### Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Bois neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures.
- **Conseils d'application**:
  - Le support doit être sec, propre et exempt de toutes traces de salissures.
  - Bien mélanger le produit avant application.
  - Diluer et nettoyer à l'eau.
  - Ne pas appliquer sur support non apprêté avec notre imprégnant AQUA LASURE incolore (voir notice d'utilisation).
  - Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation
- **Matériels d'application**: brosse de préférence, rouleau ou pistolet.
- **Dilution**: Uniquement à l'eau
  - 1ère couche: 15%.
  - 2ème couche: sans dilution.

### Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage**: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement**: 1 L et suivant la demande du client.

