



# ZELEIJ AQUA PSF

PEINTURE SPÉCIAL  
FAÏENCE

Brillant  
Satiné  
Mat



## Destinations

Peinture en émulsion aqueuse haut de gamme, à base de copolymères acryliques formulée pour être utilisée comme finition sur supports spéciaux (faïence, céramique...etc.)

## Principales qualités

- Très bonne adhérence sur faïence.
- Séchage rapide ce qui permet de faire plusieurs couches à une heure d'intervalle (sec au toucher: 35 min, recouvrable: 1 h).
- Excellent rendement dépassant les 10 m<sup>2</sup>/kg.
- Aspect doux velouté et soyeux.
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique)
- Lessivable et grande résistance chimique.
- Inaponifiable.
- Teinte suivant les nuanciers: "Le BOOM DES COULEURS" , RAL et NCS.

## Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : carreaux de faïence neufs ou anciens
- **Conseils d'application**:
  - Le support doit être sain, sec et propre. S'il le faut, éliminer au préalable les taches d'huiles et autres substances au diluant.
  - Bien mélanger le produit avant l'application.
  - Appliquer cette peinture en croisant sans trop appuyer sur le rouleau et lisser en dernier dans un même sens.
  - Eviter tous contact avec la faïence avant 5 jours après l'application et cela pour permettre une bonne adhérence.
- **Matériels d'application**: rouleau ou brosse.
- **Dilution**: Prêt à l'emploi.

## Stockage et Conditionnement

- Délai de stockage: 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- Conditionnement: 2 kg - 5 kg - 10 kg - 18 kg et vrac dans des fûts de 150 kg.

