

# AQUA PSP PEINTURE SPÉCIAL PLAFOND











# **Description**

Peinture acrylique en phas aqueuse mate, destinée pour tous travaux de finition de plafond intérieur.

# Principales qualités

- Mono-couche, opacifiante.
- Extra blanche.
- Sans odeur.
- Séchage rapide (sec au toucher:1 h/Recouverable:
- Rendement: 5 à 6 m²/Kg

## Mise en œuvre

- Supports et fonds : Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures (béton, plâtre, carreaux de plâtre, enduit au ciment ou enduit de finition )
- Conseils d'application:
  - le support doit être sec, propre et exempt de toutes traces de salissures.
  - Bien mélanger le produit avant application.
  - Diluer et nettoyer à l'eau.
  - Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation.
- Matériels d'application: Rouleau, brosse ou pistolet airless.
- **Dilution**: Uniquement à l'eau
  - 1ère couche: 5 à 10 %
  - 2ème couche: 5 %

### Stockage et Conditionnement

- Délai de stockage: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- Conditionnement: 05 kg 10 kg 20 kg et vrac dans des fûts de 150 kg.



