



# AQUA RPES

REVÊTEMENT  
PLASTIQUE  
SEMI ÉPAIS

Aspect  
Mat



## Description

Revêtement plastique semi épais en emulsion acrylique permettant de décorer et de masquer le faïençage et autres petits défauts de surface sur façade.

## Principales qualités

- Prêt à l'emploi.
- Aspect texturé, prononcé et décoratif.
- Mono couche, économique d'emploi (1.5 à 2,5 kg/m<sup>2</sup>).
- Bonne adhérence et microporeux.
- Temps de séchage: Sec au toucher : 3 h / Dur : 24 h.
- Hydrodiluable.
- Teintable suivant les nuanciers «LE BOOM DES COULEURS, RAL, et NCS..»

## Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures.
- **Conseils d'application**:
  - Le support à protéger doit être propre, sec et cohérent.
  - Bien homogénéiser le produit avant application.
  - Ne pas appliquer Sur support mal traité (non dépeussière, traces de graisse, etc...) et non fixé avec notre fixateur de fond Aqua Fi-Fe.
  - Ne pas appliquer à température inférieure à 10° C ou sur support surchauffé.
  - Ne pas appliquer en cas de vent fort ou s'il y a un risque de pluie dans les 3 jours qui suivent la mise en œuvre.
- **Matériels d'application**: Rouleau à poils longs, un rouleau alvéolé, Rouleau à nids d'abeilles
- **Dilution**: Uniquement à l'eau :( si nécessaire suivant température ambiante ).
  - Texture Fine : 5 à 15%.
  - Texture Accentuée : sans dilution.

## Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage**: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement**: 25 kg.

LES FINITIONS

