



# AQUA RPE | REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS

Aspect  
Mat



## Description

Revêtement plastique épais en emulsion acrylique permettant de décorer et de masquer le faïencage et autres petits défauts de surface sur façade.

## Principales qualités

- Prêt à l'emploi.
- Aspect texturé et décoratif.
- Mono couche, économique d'emploi (3,2 à 3,5 kg/m<sup>2</sup>).
- Bonne adhérence et microporeux.
- Hydrodiluable.
- Temps de séchage: Sec au touche r : 6 h / Dur : 24 h.
- Teintable suivant les nuanciers: Boom des couleurs, Ral et NCS,...

## Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures.
- **Conseils d'application**:
  - Le support à protéger doit être propre, sec et cohérent.
  - Bien homogénéiser le produit avant application.
  - Ne pas appliquer Sur support mal traité (non dépoussiéré, traces de graisse, etc...) et non fixé avec notre fixateur de fonds.
  - Ne pas appliquer à température inférieure à 10° C ou sur support surchauffé.
  - Ne pas appliquer en cas de vent fort ou s'il y a un risque de pluie dans les 3 jours qui suivent la mis en œuvre.
- **Matériels d'application**: Lisseuse métallique pour déposer le produit et lisseuse en plastique pour l'effet grésé.
- **Dilution**: Sans dilution , prêt à l'emploi .

## Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage**: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement**: 25 kg.

