



PEINTURE ALKYDE SOLVALKYDE - N

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 4a


Définition du produit :

Peinture alkyde noire en phase solvant, pour finition intérieur et extérieur, haut de gamme, aspect brillant ou mat.

Aspect
Brillant
Mat

Principales qualités :

- Tendu parfait,
- Lavable, lessivable.
- Sans plomb,
- Séchage rapide.



Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux intérieurs et extérieurs de finition haut de gamme,
- spécialement pour fer forgé, boiseries et plâtre (ne pas appliquer directement sur béton, enduit ou ciment, risque de saponification).

NE PAS UTILISER:

Sur support non apprêté avec des couches primaires (voir notice d'utilisation).




6-12 h

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

	Viscosité Coupe Ford n° 4	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	Inflammabilité
Brillant	100"	0.94 ± 0.05	45 ± 0.5	54 ± 0.5	inflammable
Mat	100"	1.33 ± 0.05	51 ± 0.5	71 ± 0.5	inflammable

E.S. : Extrait sec



8 à 12
m²/kg

- Conditionnement : 1 kg - 3 kg - 18 kg .
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.



Caractéristiques du film sec

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :

Epaisseur du film sec : 25µ

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Aspect du film
8 à 12 m ² /kg suivant aspect	Très bonne	80 sec	Bonne	Bonne	Brillant Mat	Lisse et tendu