



Enduit de finition professionnelle EP F PRO


Classification AFNOR NFT : 36005 Famille I Classe 7 b2

Poudre
Blanche



4 à 8 h

400 à 600
g / m²



Définition du produit :

Enduit en poudre pour travaux de finition interieur sur murs et plafonds.
Accepte de petites irrégularité au niveau du support.

Composition et aspect :

Enduit en poudre à base de poudre de marbre, résines en poudre et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanche.

Suport admis :

Mur et plafonds intèrieur : plaque de plâtre, béton, Anciennes peintures, Carreaux de plâtre, enduits de ciment, enduits de dégrossissage et impression.

Recouvrement :

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures et autres revêtements muraux.

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65% d'humidité relative :

Aspect : Poudre blanche.
Densité de la poudre non tassé: 0.9
Granulométrie : fine de 0 à 40µm.
pH : neutre

Emballages & conditions de stockage :

Conditionnement : sac de 5 kg - 15 kg .
Stockage: 09 mois dans son emballage d'origine non entamé à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Précaution d'emploi :

Le suport doit être propre, dur, sec, dépoussiéré et exempt de toute trace d'huile de décoffrage.
-Ne pas utilisé à une temperature inférieure à 8°C et supérieure à 35°C.
-Ne pas utilisé à un taux d'humidité dépassant 70%.