

Poudre
Blanche



Description

Enduit en poudre à base de poudre de marbre et divers adjuvants, pour tous travaux intérieur de finition sur murs et plafond.

Principales qualités

- Facile à préparer .
- Facile à appliquer et à poncer.
- Faible émission de poussière .
- Peut être recouvert par tout type de peinture une fois fixé.
- Rendement: 0.4 à 0.6 kg / m².

Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Murs et plafonds intérieurs , plaque de plâtre , béton , anciennes peintures , carreaux de plâtre , enduit de ciment et enduit de rebouchage .
- **Conseils d'application:**
 - le support doit être sec, propre et exempt de toutes traces de salissures.
 - Rajouter environ 5 à 6 kg de fixateur de fond AQUA FI-FE et 6 à 8 litres d'eau pour un sac de 20 kg , homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence.
 - Laisser reposer la pâte pendant 5 minutes et remalaxer une seconde fois.
 - Ne pas utilisé à une température inférieure à 6° C et supérieure à 35° C .
 - Ne pas utilisé à un taux d'humidité dépassant 85%
 - Ne pas utiliser de pâte ayant commencer à durcir .
 - Lessiver et poncer les anciennes peintures.
- **Matériels d'application:** Lisseuse , lame ou couteau à enduire .

Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage:** 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement:** Sac en plastique de 20 kg.