



# Enduit de rebouchage en poudre EP R

Classification AFNOR NFT : 36005 Famille I Classe 7 b2

Poudre  
Blanche



4 à 8 h

0.8 à 1  
Kg / m<sup>2</sup>



## Définition du produit :

Enduit en poudre pour tous types de travaux intérieur de rebouchage de support ne présentant pas une bonne planimétrie (par exemple un béton brut de décoffrage), rebouche fissures, et trous saignées.

## Composition et aspect :

Enduit en poudre à base de plâtre, poudre de marbre micronisé et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche.

## Suport admis :

Murs et plafonds intérieur : béton bullé, béton brut, béton cellulaire, plâtre irrégulier, plafond chauffant et support inégaux...

## Recouvrement :

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tout type d'enduits à base de plâtre, enduits pâteux, peintures et revêtements muraux.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et 65% d'humidité relative :

Aspect : Poudre blanche.  
Granulométrie : fine 0.300µm  
pH : neutre

## Emballages & conditions de stockage :

Conditionnement : sac de 20 kg .  
Stockage: 1 an dans son emballage d'origine non entamé à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

## Précaution d'emploi :

Le suport doit être propre, dur, sec, dépoussiéré et exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

- Ne pas utilisé à une temperature inférieure à 8°C et supérieure à 35°C.
  - Ne pas utilisé à un taux d'humidité dépassant 70%.
  - Ne pas utiliser de pâte ayant commencer à durcir.
- Lessiver et poncer les anciennes peintures.