

Poudre
Blanche



Destinations

Enduit à base de poudre de marbre pour tous types de travaux intérieurs de rebouchage et de préparation est utilisé pour reboucher ou réparer une fissure, un trou et des irrégularités de surface.

Principales qualités

- Facile à préparer .
- Facile à appliquer et à poncer.
- Sans retrait.
- Idéal pour égaliser les surfaces.
- Rendement: 0.8 à 1 kg / m².
- Séchage rapide: Sec au toucher : 4 h à 8 h selon

Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Murs et plafonds intérieurs, béton, enduit de ciment.
- **Conseils d'application:**
 - Le support doit être sec, propre et exempt de toutes traces de salissures.
 - Mélanger avec notre fixateur de fond AQUA FI -FE à raison d'environ 4 à 5 kg et 6 à 8 litres d'eau pour un sac de 20 kg , homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence.
 - Laisser reposer la pâte quelques minutes avant application .
 - Ne pas utiliser l'enduit à une température inférieure à 6° C et supérieure à 35 ° C .
 - Ne pas utiliser l'enduit à un taux d'humidité dépassant 85%
 - Ne pas utiliser l'enduit EP R une fois préparé s'il commence à durcir .
 - Lessiver et poncer les anciennes peintures.
- **Matériels d'application:** Lisseuse , lame ou couteau à enduire .

Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage:** 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement:** Sac en plastique de 20 kg.