



Des Solutions Innovantes

# EP R PRO

## ENDUIT EN POUDRE DE REBOUCHAGE PROFESSIONNEL

Poudre  
Blanche



## Destinations

Enduit en poudre pour tous types de travaux intérieur de rebouchage de support ne présentant pas une bonne planimétrie, rebouche les fissures, et trous saignés.

## Principales qualités

- Préparation facile et rapide.
- Ne nécessite pas le rajout de vinyl (enrichie en résine)
- Facile à poncer .
- Très bonne tenue à l'intérieur.
- Temps de séchage: 4 à 8h selon l'épaisseur de l'application.
- Rendement: 0,4 à 0,6 kg / m<sup>2</sup>.

## Mise en œuvre

- **Support et fonds** : Murs et plafonds intérieurs, plâtre, béton bullé, béton brut, plâtre irrégulier, plafond chauffant et support inégaux
- **Conseil d'application:**
  - Le support doit être sec, propre et exempt de toutes traces de salissures.
  - Mélanger avec de l'eau à raison environ 6 à 7 litres d'eau pour un sac de 15 kg, homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence.
  - Laisser reposer la pâte quelques minutes avant application .
  - Ne pas utilisé à une température inférieure à 8° C et supérieure à 35 ° C .
  - Ne pas utilisé à un taux d'humidité dépassant 70%.
  - Lessiver et poncer les anciennes peintures.
- **Matériel d'application:** Lisseuse , lame ou couteau à enduire .

## Stockage et Conditionnement

- Délai de stockage : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- Conditionnement : Sac de 5 kg et 15 kg .



# LES PRÉPARATIONS