



PEINTURE DECORATIVE NACREE MagiC'Stone (sous couche)

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

peinture decorative sablée à base de résines acryliques en émulsion pour interieur.

Principales qualités :

- Prêt à l'emploi.
- Hydrodiluable et écologique.
- Monocouche.
- Séchage rapide.
- Sans hodeur.
- Insaponifiable.

Utilisations recommandées :

- Comme sous couche pour système MagiC'Stone.

NE PAS UTILISER :

- Sur mur non apprêté avec notre peinture AQUA A70 S (voir notice d'utilisation).
- A température inférieure à 6°C.

NB: Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité cPo T5V30	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
12000 ± 130	1.4 ± 0.05	45 ± 0.5	62 ± 0.5	9 ± 0.5	M1

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 3 Lt, 7.5 Lt
- Conservation : 3 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri du gel.

Caractéristiques du film sec


- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Aspect	Texture
2 à 3 m ² /Lt	Très bonne	180 sec	Excellente	Mat	Sablée

Aspect
Mat
Sablé



45
min



2 à 3
m²/Lt

