



PEINTURE DECORATIVE MagiC'Stone

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT LA SOUS COUCHE :

Sur Mur : Le support doit être déjà imprimé et peint avec une 1ère couche de préférence AQUA A70 S

■ PRÉPARATION DU PRODUIT :

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.

■ DILUTION :

- Prêt à l'emploi.

■ MATERIEL D'APPLICATION :

La sous couche	1ère couche de finition	2ème couche de finition
Brosse plate "Spalter" (100 mm ou 150 mm)	Eponge	Eponge

■ METHODE D'APPLICATION :

- Appliquer la sous couche verticalement avec une Brosse plate type "splater" 100 mm ou 150 mm (selon la superficie des murs) sans trop appuyer dans un même sens.

- Après séchage de la sous couche (6 heures), appliquer la 1ère teinte de la couche de finition avec une eponge de la même manière que la sous couche suivis de la 2ième teinte avant séchage.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.



Hors poussière	Sec au toucher	Dur
-sous couche: 2 h - couche de finintion: 6 h	-sous couche: 45 min -couche de finintion: 2 h	24 heures.