



# PEINTURE A EFFETS NUAGES MYSTERE

## NOTICE D'UTILISATION

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT APPLICATION :

- Le support doit être sec, propre et parfaitement adhérent, homogène en porosité et uniforme en teinte.
- Appliquer en couche d'impression notre AQUA A70 ou de préférence AQUA A30 blanc .

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Produit prêt à l'emploi.
- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre .

### ■ MATERIEL ET METHODE D'APPLICATION:

- Appliquer le produit en deux passes alternées de teinte différentes avec une Brosse plate type « spalter » 100 ou 150 mm (selon la superficie des murs).
- Balayer les passes des 2 teintes de Mystère afin de répartir de façon aléatoire le produit sur l'ensemble de la surface à traiter pour avoir un effet nuagé.
- D'autres aspects peuvent être obtenus avec le gant à peindre, chiffon, éponge,...

### ■ PROTECTION FACULTATIF

- Vernis Aqua VAB, Aqua VAM.

### ■ DILUTION:

- Prêt à l'emploi.

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
20 min.	45 min.	4 heure.	24 heures.