



PEINTURE DECORATIVE NACREE TAOUS (Sous Couche)

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Peinture decorative mate sablée à base de résines acryliques, pour interieur.

Principales qualités :

- Prêt à l'emploi.
- Grande résistance chimique (détergent).
- Moderne et décorative
- Insaponifiable.
- Hydrodiluable et écologique.
- Sans odeur.

Utilisations recommandées :

- Comme sous couche pour système TAOUS .

NE PAS UTILISER :

- Sur mur non apprêté avec notre peinture AQUA A70 S (voir notice d'utilisation).
- A température inférieure à 6°C

NB: Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité cPo T5V30	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
12000 ± 130	1.4 ± 0.05	45 ± 0.5	62 ± 0.5	9 ± 0.5	M1

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 5 Lt et 7.5 Lt.
- Conservation : 3 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri du gel.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Aspect	Texture
2 à 3 m ² /Lt	Très bonne	180 sec	Excellente	Nacré	finement sablée

Aspect
Mat sablé




Intérieur



Pinceau plat



45 min



1h

2 à 3
m² / Lt

