



# MASTIC ACRYLIQUE DUR POUR BOIS AQUA MBD

Classification AFNOR NFT : 36005 Famille I Classe 7 b2

## Définition du produit :

Mastic acrylique hydro diluable dur pour colmater les petits trous et fissures du bois destiné à être revêtu par un système de peinture.

## Principales qualités :

- Bouche et colmate les trous et fissures.
- Excellente adhérence sur différentes essences de bois.
- Economique d'emploi.
- Microporeux (laisse respirer le bois).
- Séchage rapide.
- Traité fongicide bactéricide.
- Peut être recouvert avec n'importe quel système de peinture.
- Ponçage facile.
- Hydro diluable.
- Sans odeur.

Aspect  
Mat



Bois



1h

**Dur**  
**12 à 24h**  
Suivant  
épaisseur du film



## Utilisations recommandées :

- Pour tout travaux de préparation de bois.

### NE PAS UTILISER :

- Sur bois mal poncé, non dépoussiéré .
- Sur bois acide (chêne) sans traitement préalable.
- A une température inférieure à 5°C et supérieure à 45°C.
- A un taux d'humidité dépassant 80%.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et 65% d'humidité relative:

Viscosité cPo T5V2.5	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
masse pseudoplastique spatulable	1,65 ± 0.05	60 ± 0.5	80 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S.: Extrait sec

Conditionnement: 0.8 kg - 1.5 kg.

Conservation: 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.

## Caractéristiques du film sec:

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65% d'humidité relative :

Épaisseur du film sec : 100µ à 3 mm d'épaisseur.

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté	Aspect	Couleur
Estimatif	Excellente	Dur	Mat fin	Beige