



MASTIC ACRYLIQUE SOUPLE POUR BOIS AQUA MBS

Classification AFNOR NFT : 36005 Famille I Classe 7 b2


Définition du produit :

Mastic acrylique hydro diluable souple pour colmater les défauts d'intersection entre bois (tenon mortaise) destiné à être revêtu par un système de peinture.

Principales qualités :

- Epouse les déformations subies par l'intersection des bois.
- Economique d'emploi.
- Microporeux (laisse respirer le bois).
- Séchage rapide.
- Traité fongicide bactéricide.
- Peut être recouvert avec n'importe quel système de peinture.
- Ponçage facile.
- Hydro diluable.
- Sans odeur.

Aspect
Mat



1h



Dur
12 à 24h
Suivant
épaisseur du film



Utilisations recommandées :

- Pour tout travaux de préparation de bois.

NE PAS UTILISER :

- Sur bois mal poncé, non dépoussiéré .
- Sur bois acide (chêne) sans traitement préalable.
- A une température inférieure à 5°C et supérieure à 45°C.
- A un taux d'humidité dépassant 80%.

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65% d'humidité relative:

Viscosité cPo T5V2.5	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
masse pseudoplastique spatulable	1,65 ± 0.05	60 ± 0.5	80 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S.: Extrait sec

Conditionnement: 0.8 kg - 1.5 kg.

Conservation: 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec:

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65% d'humidité relative :

Epaisseur du film sec : 100µ à 3mm d'épaisseur.

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté	Aspect	Couleur
Estimatif	Excellente	Souple semi dur	Mat fin	Beige