



# REVÊTEMENT PLASTIQUE SEMI EPAIS AQUA RPES

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES:

Le support doit être déjà imprimé et peint avec une couche de notre Fixateur de fonds AQUA FI-FE , ensuite entamer la finition avec AQUA RPES en une seule souche.

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien homogénéiser le produit avant application.

### ■ DILUTION : UNIQUEMENT A L'EAU. ( si nécessaire suivant température ambiante )

Texture Fine	Texture Accentuée
5 à 15 %	sans dilution

### ■ MATERIELS ET TECHNIQUES D'APPLICATIONS:

AQUA RPES s'applique :

- Texture accentuée: sans dilution; au rouleau à poils longs pour décharger le produit puis on lisse avec un rouleau alvéolé.

- Texture fine : avec dilution; au rouleau à poils longs pour décharger puis on lisse avec un rouleau à nids d'abeilles pour une texture fine.

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Dur
45 min.	3 heures	24 heures.