



# PEINTURE DECORATIVE NACREE ESTOMPA

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT FINITION AVEC SPONGE FLASH:

Sur Mur : Le support doit être déjà imprimé et peint avec une 1ère couche de préférence AQUA A70 S suivie de 2 couches de peinture Mat A30 dans le même ton que ESTOMPA.

Sur Boiserie : Apprêter avec AQUA A70 S en plusieurs couches en ponçant entre chaque application suivant le sens du veinage suivie de 2 couches de peinture Mat A30 dans le même ton que ESTOMPA.

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.

### ■ DILUTION :

-Prêt a l'emploi.

### ■ MATERIEL D'APPLICATION :

-Eponge naturelle.

### ■ METHODE D'APPLICATION :

-Appliquer en sous couche notre A30 Après séchage de cette dernière, déposer ESTOMPA à l'éponge naturelle, en évitant le surcouchage.

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Dur
15 min.	30 min.	6 heures.