



# PEINTURE SPECIAL FAÇADES SOLVA F-PLIT

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b1

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT FINITION AVEC SOLVA F-PLIT :

Le support doit être déjà imprimé et peint avec une 1ère couche de préférence avec notre fixateur de fonds SOLVA FIX-PLIT.

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.
- Bidon de 20 kg : conseillé un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine de 10 à 15 cm de Ø à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène. Tamiser en fin d'opération.
- Peut être teintée avec des colorants universels (résistants à la lumière).
- Teintable suivant les nuanciers NCS , RAL et autres, à la machine à teinter et sur commande au niveau de nos distributeurs agréés.

### ■ DILUTION : Au Diluant Synthétique

1ère couche	2ème couche
10 à 15 %	3 à 5 %

### ■ MATERIELS D'APPLICATION :

Rouleau spécial solvant pour ravalement de façades.

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65 %.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur
30 min.	45 min.	3 heures	24 heures.