



PEINTURE A EFFET SABLÉ

Sabléo

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Peinture décorative formulée à base de résine acrylique en émulsion dans l'eau aspect nacré à effet sablé.

Principales qualités :

- Aspect nacré à effet sablé.
- Moderne et décorative.
- Séchage rapide.
- Grand pouvoir liant .
- Lessivable .
- Grande inertie chimique (Insaponifiable).
- protectrice et imperméable.
- Teinte suivant les nuanciers : "Le BOOM DES COULEURS", RAL et NC

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de décoration d'intérieur d'aspect nacré à effet sablé, haut de gamme.

NE PAS UTILISER :

- Sur support surchauffé et à une hygrométrie dépassant les 80%.
- A température inférieure à 10°C

NB: Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
gel pseudoplastique	1.30 ± 0.05	35± 0.5	50± 0.5	9 ± 0.5	M1

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 5 kg -10 kg - 20 kg et vrac.
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri du gel.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :
- Epaisseur du film sec : 25µ (Epaisseur du film humide : 200 µ).

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Satiné	Couleur
3 à 5 m ² /kg	Très bonne	95 sec	Excellente	Excellente	sablé nacré	Teinte selon demande

Aspect Nacré Satiné



Intérieur



Pinceau plat

20 min.



4h

3 à 5 m²/kg

