



# SABLÉO

# PEINTURE A EFFET SABLÉ

## Destinations

Aspect  
Nacré  
Satiné



Peinture décorative à effet sablé, formulée à base de copolymère acrylique et de silice, destinée pour tout travaux décoratifs intérieurs avec un aspect nacré à effet sablé.

## Principales qualités

- Sans odeur.
- Prêt à l'emploi.
- Application facile à la brosse.
- Séchage rapide.
- Protectrice et imperméable.
- Aspect nacré à effet sablé.
- Lessivable .
- Temps de séchage: Sec au toucher : 1 h / Recouvrable : 2 h.  
Rendement: de 3 à 5 m<sup>2</sup> / kg.

## Mise en œuvre

- **Supports et fonds :** neufs ou anciens.
- **Conseils d'application:**
  - Le support doit être sec, propre et parfaitement adhérent, homogène en porosité et uniforme en teinte.
  - Appliquer en impression notre AQUA A70 ou de préférence AQUA A30 blanc ou un ton plus dégradé de la couleur finale
  - Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre .
  - Appliquer une 1<sup>ère</sup> passe avec un pinceau large ou brosse selon motif (mouvement circulaire ou en diagonale) sans trop charger, puis lisser légèrement la surface avec le pinceau en travaillant à 45° par surface successives de 1m<sup>2</sup>.
- **Matériels d'application:** Pinceau plat ou Splater.
- **Dilution:** Prêt à l'emploi (sans dilution).

## Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage:** 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement:** 5 kg -10 kg - 20 kg et vrac dans des fûts de 150 kg .

