



# VERNIS SPÉCIAL BETON SOLVA VAB

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7b1

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES :

S'applique sur support propre, bien sec, sain et exempt de toutes traces de sallissures et d'eau .

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et sec approprié au volume.

- Il est conseillé d'utiliser un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine (Ø 5 à 15 cm).  
tamiser en fin d'opération.

### ■ DILUTION :

En cas de forte chaleur nous conseillons une dilution de 10 à 15 % au diluant chlorosolv.

### ■ MATERIELS ET TECHNIQUE D'APPLICATION :

Rouleau à poils moyens spécial système solvanté, ou airless.

SOLVA VAB s'applique en croisant sans trop s'attarder sur la même surface (séchage assez rapide) pour éviter les reprises et la surcharge.

### ■ NETTOYAGE DU MATERIEL :

- Le nettoyage du matériel doit se faire au DILUANT CHLOROSOLV.

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable	Dur	Praticable
10 min	20 min	12 heures	6 heures	24 heures