



SOLVA CCI | PEINTURE IGNIFUGE

Aspect
MAT



Destinations

Peinture à base de caoutchouc chloré plastifié, .
Destinée pour tous travaux intérieur haut de gamme ou une finition ignifuge est nécessaire (pour les grands édifices IGH, IGE et pour la marine).

Principales qualités

- Ignifuge limite la propagation d'incendie.
- Grande blancheur.
- Excellent rendement: 8 à 10 m²/ kg
- Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches en 1 heure d'intervalle).
- Excellent accrochage sur différents supports.
- Grande résistance chimique (détergents, acides et bases)
- Pour 3 couches de SOLVA CCI, résistance aux feux est plus de 30 minutes.
- Pour 5 couches de SOLVA CCI, résistance aux feux est plus de 60 minutes.

Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Neufs ou anciens (béton, métal, bois,...)
- **Conseils d'application**:
 - Le support doit être sain, sec et propre.
 - Bien mélanger le produit avant application.
 - SOLVA CCI s'applique en croisant rapidement, sans trop tarder à cause du séchage rapide (sinon risque de reprise).
 - Ne pas appliquer sur support non apprêté avec des couches primaires
- **Matériels d'application**:
 - Sur béton: rouleaux et pinceaux spéciaux solvants pour ravalement de façades.
 - Sur métal et bois: rouleaux et pinceaux spéciaux solvants à poils courts.
- **Dilution**: Diluant chlorosolv (impression à 20%, 1^{ier} couche à 10% et 2^{iem} couche à 5%)

Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage**: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement**: 5 kg - 10 kg - 20 kg et vrac dans des fûts de 150 kg