



# SOLVA F-PLIT

## PEINTURE SPECIAL FAÇADES

Aspect  
Mat



### Destinations

Peinture mate en phase solvant aux résines pliolites paraffinées pour tous travaux de ravalement de façades en extérieur très haut de gamme et de ravalement de façade en ambiance marine et à proximité des zones industrielles à atmosphère acides.

### Principales qualités

- Grande blancheur et opacité.
- Excellent accrochage et ne cloque pas.
- Autonettoyante, hydrofuge, microporeuse et imperméable à l'eau.
- Haute protection vis-à-vis des agents atmosphérique agresifs (limite la pénétration des sels et des gaz).
- Séchage assez rapide: sec au toucher 45 min, recouvrable: 3h).
- Grande résistance au vieillissement et aux intempéries.
- Grande résistance chimique et aux UV.
- Grande souplesse du film sec (résistant aux chocs thermiques).
- Rendement: 5 à 7 m<sup>2</sup>/ Kg.

### Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : neufs ou anciens ( béton, enduit au ciment,...)
- **Conseils d'application**:
  - Le support doit être sec, sain et propre.
  - Le support doit être déjà imprimé et peint avec une 1ère couche de préférence avec notre fixateur de fonds SOLVA FIX-PLIT.
  - Bien mélanger le produit avec application.
  - Ne pas appliquer Sur support surchauffé et en plein soleil ou par vent très fort.
- **Matériels d'application**: Rouleau spécial solvant pour ravalement de façades.
- **Dilution**: Au Diluant Synthétique (1ière couche: 10 à 15%, 2ième couche: 3 à 5 %)

### Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage**: 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement**: 5kg -10kg - 20kg et vrac dans des fûts de 150kg.