



STUCCO

Enduit décoratif
Aspect marbré

Mat
(avec ferrage
satiné brillant)



Destinations

Enduit acrylique mince de décoration intérieure en phase aqueuse (avec possibilité d'application extérieure), à effet marbré, type stucco vénitien.

Principales qualités

- Prêt à l'emploi .
- Séchage rapide: sec au toucher :1h, recouvrable: 3h.
- Cache les irrégularités de surfaces.
- Aspect nuancé, marbré, lustré.
- Très bonne résistance à la lessivabilité.
- Pouvoir respirant exceptionnel.
- Rendement: 4 m²/Kg en 3 passes.

Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures
- **Conseils d'application:**
 - Les supports doivent être bien propres et exempts de toutes traces de salissures et de poussières.
 - Bien mélanger le produit avant application.
 - STUCCO s'applique en deux ou trois couches avec une lisseuse ou un stucateur large en frappes alternées écrasées en forme de papillon, dès que le produit commence à sécher et faire prise, lisser légèrement (ferrage sans pressions) toujours en forme de papillon, pour donner plus d'effet de ton sur ton et réduire les reliefs qui retiennent les salissures.
 - Après durcissement de 24 heures on passe au ferrage énergétique pour faire rehausser l'aspect marbré et pour donner plus de lustre , on peut appliquer notre cire AQUA ACC puis lustrer (voir fiche technique AQUA ACC).
- **Matériels d'application:** lisseuse, stucateur large.
- **Dilution:** Prêt à l'emploi (sans dilution)

Stockage et Conditionnement

- **Délai de stockage:** 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- **Conditionnement:** 1 Kg - 3 Kg et 20 Kg .

