



# AQUA EP INT 1\*

## ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE INTÉRIEUR

Aspect  
Mat



## Destinations

Enduit acrylique épais pour égalisation des supports intérieurs en plâtre ou enduit au ciment.

## Principales qualités

- Prêt à l'emploi et facile d'utilisation.
- Faible odeur.
- ponçable après 4h (Temps de séchage : sec au toucher 2h/recouvrable: 6h).
- Rendement: 0,5 à 0,7 kg/m<sup>2</sup>.

## Mise en œuvre

- **Supports et fonds** : enduit au ciments, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, béton, anciens fonds peints après un ponçage.
- **Conseils d'application:**
  - Le support doit être sain, dur, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
  - Bien mélanger le produit avant application.
  - Diluer et nettoyer à l'eau.
  - Ne pas appliquer sur support mal traité non gratté, non dépolvé, sur béton ou enduit au ciment frais, à une température inférieure à 10°C et supérieure à 35°C et à un taux d'humidité dépassant 85%.
- **Matériels d'application:** Lisseuse, couteau à enduire.
- **Dilution:** prêt à l'emploi.

## Stockage et Conditionnement

- Délai de stockage: 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante, à l'abri de la lumière et du gel.
- Conditionnement: 5 kg - 12 kg - 20 kg et 25 kg.

