



# MORTIER DE RAGREAGE AUTONIVELANT HS MRG 1/10

## Définition du produit :

HS MRG 1/10 est un mortier auto nivelant hybride (minéral, synthétique) pouvant monter en épaisseur de 3 à 10 mm.

## Principales qualités :

- Egalise et lisse les supports.
- Retrait presque Nul (< 10 mm d'épaisseur ).
- Excellente adhérence sur béton.
- Bon rapport dureté souplesse.
- Facile à appliquer s'auto-lisse.
- Séchage rapide.
- Hydrodiluable.
- Economique.
- Bonne résistance à l'abrasion.

Aspect  
Mat



## Caractéristiques du Produit à 20°C et 65% d'humidité relative:

Viscosité Gardener		Densité		E.S. Vol.		Point Eclair		COV g/l		Rapport du Mélange		Vie en pot
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
poudre non mesurable	120 sec	2,9	1,05	100%	50%	0	0	0	0	94	6	45 mn

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : Composant "A" 23.5 kg . Composant "B" 1.5 kg et autres.  
Rapport de mélange en poids "A" et "B" : 94/6.
- Conservation : "A" 6 mois , "B" 24 mois  
dans leurs emballages d'origine non ouvert et sous abri.

## Caractéristiques du film sec

- Après 5 jours de séchage à 20°C et 65% d'humidité relative:

Pouvoir couvrant	Aspect	Dureté shore	Allongement à la rupture	Classement au feu
6 à 10 kg / m <sup>2</sup> pour une moyenne de 5mm d'épaisseur	Mat	60 sec.	35%	M1