



Enduit en pâte spécial polystyrène AQUA EP PS 2

Classification AFNOR NFT : 36005 Famille I Classe 7 b2

Définition du produit :

Enduit acrylique épais rugueux conçu pour égaliser les supports décoratifs spécial polystyrène pour l'intérieur et l'extérieur .

Principales qualités :

- Application aisée par machine
- Epouse les formes du support.
- Bonne adhérence sur le polystyrène
- Microporeux (laisse respirer les murs).
- Traité fongicide bactéricide.
- Écologique.
- Ne fissure pas à plus de 5mm.
- Ne coule pas.
- Bonne résistance à l'eau et à la chaleur.

Utilisations recommandées :

Pour tout travaux de préparation et de décoration sur polystyrène .
Application manuelle et à la machine.

NE PAS UTILISER :

- Sur support mal traité, non dépoussiéré .
- A une température inférieure à 10°C et supérieure à 35°C
- A un taux d'humidité dépassant 80%.

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65% d'humidité relative :

Viscosité	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
masse pseudoplastique spatulable	2.05 ± 0,05	77 ± 0,5	88 ± 0,5	9 ± 0,5	Nulle

E.S.: Extrait sec

Emballages & conditions de stockage :

Conditionnement : 10 kg - 25 kg

Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec :

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65% d'humidité relative :

Épaisseur du film sec : 1mm pour 1 couche appliquée

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté	Aspect	Blancheur
2.3 à 2.8 kg/m ² /mm	Excellente	Semi-souple	Mat	Blanc cassé



Aspect
Mat



Intérieur/Extérieur



12 h



2.3 à 2.8
Kg/m²/mm

