



PEINTURE SPECIAL PLAFOND AQUA PSP

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Peinture mate en émulsion aqueuse, monocouche à base de copolymères acryliques, spécial plafond.

Principales qualités :

- Aspect mat profond; élimine la réflexion de lumière sous plafond.
- Monocouche, opacifiante.
- Séchage rapide.
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Non jaunissante.
- Extra blanche.
- Economique d'emploi pour intérieur.
- Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment).
- Teinte suivant les nuanciers : "Le BOOM DES COULEURS", RAL, NCS et autres.

Aspect
Mat
Profond



30
min.



5 à 6
m²/kg



Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de finition pour plafonds d'intérieur.

NE PAS UTILISER :

- Sur support mal traité (non dépoussiéré, traces de graisse, etc...).
- Support en enduit non apprêté avec notre fixateur de fonds (AQUA FI-FE)
- A température inférieure à 6°C,

NB: Ne pas appliquer à basse température risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité cPo T4V30	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
14000 ± 60	1.55 ± 0.05	38 ± 0.5	58 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S.: Extrait sec

- Conditionnement : 5 kg - 10 kg - 20 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 3 an et plus dans son emballage d'origine non entamé.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :
Epaisseur du film sec : 38 µ (Epaisseur du film humide : 100 µ).

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Mat 20°	Blancheur	Texture du film
5 à 6 m ² /kg surface non absorbante	bonne	90 sec	Lavable	Dur	4	96	Lisse velouté