




VERNIS ACRYLIQUE BRILLANT AQUA VAB

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2


Définition du produit :

Vernis en émulsion aqueuse acrylique, brillant pour finition haut de gamme décorative et protectrice pour applications intérieure et extérieure.


Aspect
Brillant



30
min.



12 à 15
m²/kg



Principales qualités :

- Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches à deux "02" heures d'intervalle).
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique) et sans odeurs.
- Lessivable et grande résistance chimique (détergent et ambiance humide).
- Aspect incolore, brillant, tendre et décoratif.
- Non jaunissant.
- Grande souplesse du film sec.
- Protecteur

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de finition brillante, haut de gamme, spécialement pour protéger et mettre en valeur des revêtements intérieurs et extérieurs décoratifs (paillettes, base à projeter intérieur et extérieur) pour sols en béton à effet non mouillé .

NE PAS UTILISER :

- Sur un support surchauffé et à une hygrométrie dépassant les 90%.
- A température inférieure à 6° C.

NB: Ne pas appliquer à basse température risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité C Poises T4V60	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
3500±40	1 ± 0.05	24 ± 0.5	27 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S.: Extrait sec

- Conditionnement : 4 kg - 10 kg - 18 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 2 ans minimum son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20 ° C et 65 % d'humidité relative :
Épaisseur du film sec : 57µ (Épaisseur du film humide : 200 µ).

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Brillant 85°	Blancheur	Texture du film
12 à 15 m ² /kg	Très bonne	95 sec	Excellente	Excellente	79.7	incolore	Lisse poché fin