



VERNIS ACRYLIQUE SPÉCIAL TUILE ET PIERRE AQUA VSTP

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2


Définition du produit :

Vernis spécial tuile et pierre à base d'émulsion acrylique, finition haut de gamme décorative et protectrice d'aspect satiné mat pour intérieur et extérieur.

Aspect
Satiné
Mat



45
min.



10 à 16
m²/kg



Principales qualités :

- Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches à deux "02" heure d'intervalle).
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Aspect incolore, décoratif préserve l'aspect naturel de la tuile et de la pierre
- Non jaunissant.
- Grande souplesse du film sec.
- Protecteur (anti poussières et anti salissures).

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux haut de gamme de protection et de mise en valeur des revêtements en pierre et tuile.

NE PAS UTILISER :

- Sur support mal nettoyé
- Sur un support surchauffé et à une hygrométrie dépassant les 90%.
- A température inférieure à 6°C.

NB: Ne pas appliquer à basse température risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65 % d'humidité relative:

Viscosité C Poises T4V60	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
2857 ± 33.33	0.97 ± 0.05	21 ± 0.5	27 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S.: Extrait sec

- Conditionnement : 4 kg - 10 kg - 18 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative :
Épaisseur du film sec : 37µ (Épaisseur du film humide : 200 µ).

Pouvoir Couvrant m ² /kg	Adhérence	Dureté Persoz	Souplesse	Aspect Satiné 60°	Texture du film
10 à 16 suivant absorption du support	très bonne	80 sec	Excellente	13.06	transparent lisse