





Enduit décoratif aspect marbré STUCCO

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7b2


Définition du produit :

Enduit acrylique mince de décoration intérieure, en phase aqueuse (avec possibilité d'application en extérieur), à effet marbré, type Stucco venitien.

Mat
(avec ferrage
satiné brillant)



4 m²/kg
3 passes



Principales qualités :

- Aspect nuancé, marbré, lustré.
- Cache les irrégularités de surface.
- Pouvoir respirant exceptionnel.
- Très bonne résistance à la lessivabilité.
- Dilution à l'eau, sans odeur
- Non jaunissant.
- Séchage rapide.

Utilisations recommandées :

- Pour toute décoration à l'ancienne du style venitien pour intérieur.
- **NE PAS UTILISER :**
 - Sur support non apprêté (non apprêté avec notre fixateur de fonds AQUA FI-FE) sinon risque de détrempe au moment du ferrage.
 - A température inférieure à 10° C.
 - A humidité relative supérieure à 75%.

Caractéristiques du Produit à 20° C et à 65% d'humidité relative

Viscosité	Densité	E.S. Volume. %	E.S. Poids. %	pH	Inflammabilité
pâte pseudoplastique	1,50± 0.05	43 ± 0.5	64,3± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 5 kg - 10 kg - 20 kg et vrac.
- Conservation : 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec :

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :
Epaisseur du film sec : 600µ (3 passes alternées)

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Aspect du film au toucher
4m ² /kg 3 passes	Très bonne	très Bonne	Dur	Mat (avec ferrage marbré satiné brillant)	Lisse