



PEINTURE VINYYLIQUE ÉCONOMIQUE AQUA A80

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 a1


Définition du produit :

Peinture vinyil veova en émulsion aqueuse mate économique, destinée pour l'intérieur.


Aspect
Mat




Intérieur



22
min.



4 à 6
m²/kg



Principales qualités :

- Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches à une "01" heure d'intervalle).
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Lavable et non jaunissante.
- Insaponifiable.
- Très économique pour intérieur.

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de préparation et de finition économique pour l'intérieur .

NE PAS UTILISER :

- Sur support mal traité (non dépoussiéré, traces de graisse, etc...).
- A température inférieure à 6° C.

NB: Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité cPo T4V6	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
25000 ± 400	1.41± 0.05	33 ± 0.5	53 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 20 kg - 25 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri du gel.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative :
Épaisseur du film sec : 51µ (Épaisseur du film humide : 200 µ)

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Durété Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Mat 20°	Blancheur	Texture du film
4 à 6 m ² /kg surface non absorbante	Bonne	90 sec	Lavable	Dur	3.4	90	Poché