



Enduit à l'ancienne grains fins AQUA EAGF

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Enduit mince à cirer pour décoration rustique, haut de gamme.


Principales qualités :

- Bonne adhérence sur différents support.
- Mono couche.
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Aspect texturé, prononcé et décoratif.
- Teinte suivant les nuanciers RAL, NCS et autres;
- Economique d'emploi.
- Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment).
- Microporeux.
- Traité fongicide et bactéricide.

Aspect
Mat



Intérieur



2 h

2,5 à 3
m²/kg



Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux d'intérieurs de finition patinée texturée.
- NE PAS UTILISER :
 - Sur support mal traité (non dépoussiéré, traces de graisse, etc...).
 - A température inférieure à 8° C.
 - Sur support surchauffé.

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
Pseudoplastique	1.65± 0.05	85± 0.5	90± 0.5	9± 0.5	Nulle

E.S.: Extrait sec

- Conditionnement : 5 kg - 12 kg - 25 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :
Épaisseur du film sec : 300 à 400 µ environ

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Durété	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Blancheur	Aspect du film
2,5 à 3 m ² /kg	Très bonne	Excellente	Bonne (avec cire)	Bonne	Mat	80-85	Texturé