



REVÊTEMENT PLASTIQUE EPAIS AQUA RPE

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Revêtement plastique épais permettant de décorer et de masquer le faïençage et autres petits défauts de surface sur façade.

Principales qualités :

- Masque le faïençage.
- Bonne adhérence.
- Mono couche.
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Aspect texturé, prononcé et décoratif.
- Teinte suivant les nuanciers Le BOOM DES COULEURS, RAL, NCS et autres tons pastels (suivant résistance aux UV)
- Economique d'emploi.
- Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment).
- Microporeux.
- Traité fongicide et bactéricide.

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux extérieurs de finition mate texturée et économique.
- NE PAS UTILISER :
 - Sur support mal traité (non dépoussiéré, traces de graisse, etc...).
 - A température inférieure à 10°C.
 - Sur support surchauffé.
 - Par vent fort ou s'il ya un risque de pluie dans les 3 jours qui suivent la mise en œuvre.
 - Pour éviter les reprises, chaque surface commencée doit être terminée sans interruption.

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65 % d'humidité relative.

Viscosité C Poises T7V30	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
11000 ± 1300	1.9 ± 0.05	63 ± 0.5	85.5 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 25 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 1 an et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative.
Epaisseur du film sec : 2 à 2,5 mm environ .

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Blancheur	Aspect du film
3,2 à 3,5 kg/m ² Surface non absorbante	Très bonne	Lavable	Dur	Mat	80-85	Texturé

