



# REVÊTEMENT PLASTIQUE SEMI EPAIS AQUA RPES

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

## Définition du produit :

Revêtement plastique semi épais permettant de décorer et de masquer le faïençage et autres petits défauts de surface sur façade.

## Principales qualités :

- Masque le faïençage.
- Bonne adhérence.
- Microporeux; Laisse respirer les murs
- Monocouche.
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Aspect texturé, prononcé et décoratif.
- Economique d'emploi pour extérieur.
- Insaponifiable (grande stabilité sur support alcalin à base de ciment).
- Traité fongicide et bactéricide.
- Teinte suivant nuancier RAL, NCS et autres tons pastels (suivant résistance aux UV)

## Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux extérieurs de finition mate texturée et économique.
- NE PAS UTILISER :
  - Sur support mal traité (non dépeussière, traces de graisse, etc...).
  - A température inférieure à 10°C.
  - Sur support surchauffé.
  - Par vent fort ou s'il ya un risque de pluie dans les 3 jours qui suivent la mise en œuvre.
  - Pour éviter les reprises, chaque surface commencée doit être terminée sans interruption.

## Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité T7V100	Densité	E.S. Vol %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
3000±400	1.60 ± 0.05	49± 0.5	71± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S. :Extrait sec


- Conditionnement : 25 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 1 an et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

## Caractéristiques du film sec

- Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :  
Epaisseur du film sec : 2 à 2,5 mm environ

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Lessivabilité	Souplesse	Aspect	Blancheur	Aspect du film
1.5 à 2.5 kg/m <sup>2</sup> Surface non absorbante	Très bonne	Lavable	Dur	Mat	80-85	Texturé

Aspect  
Mat  
Texturé



3 heures.

1,5 à 2,5  
kg/m<sup>2</sup>

