




VERNIS ACRYLIQUE MAT AQUA VAM

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2


Définition du produit :

Vernis en émulsion aqueuse acrylique mat pour finition haut de gamme décorative et protectrice pour application intérieure et extérieure.


Aspect
Mat



25
min.



10 à 12
m²/kg



Principales qualités :

- Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches à deux "02" heures d'intervalle).
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Lessivable et grande résistance chimique (détergent et ambiance humide).
- Aspect incolore, mat, tendre et décoratif.
- Non jaunissant.
- Grande souplesse du film sec.
- Protecteur

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de finition mate, haut de gamme, spécialement pour protéger et mettre en valeur des revêtements intérieurs et extérieurs décoratifs (paillettes, base à projeter intérieur et extérieur....).

NE PAS UTILISER :

- Sur un support surchauffé et à une hygrométrie dépassant les 90%.
- A température inférieure à 6°C.

NB: Ne pas appliquer à basse température risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité C Poises T4V60	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
3600 ± 40	1.02 ± 0.05	9 ± 0.5	12 ± 0.5	9 ± 0.5	Nulle

E.S.: Extrait sec

- Conditionnement : 4 kg - 10 kg - 18 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec :

- Après 24 heures de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative :
Epaisseur du film sec : 44 µ (Epaisseur du film humide : 200 µ).

Pouvoir Couvrant	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Souplesse	Aspect Mat 20°	Blancheur	Texture du film
12 à 20 m ² /kg	Très bonne	90 sec	Excellente	Excellente	1.2	Incolore	Lisse poché fin