



PEINTURE A EFFET CRAQUELE

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

Définition du produit :

Peinture décorative formulée à base de résine acrylique en émulsion dans l'eau avec un aspect mat à effet craquelé.

Principales qualités :

- Aspect mat à effet craquelé.
- Moderne et décorative.
- Grand pouvoir liant .
- Grande inertie chimique (Insaponifiable).
- Sans odeur.
- Teinte suivant les nuanciers : "Le BOOM DES COULEURS", RAL ,NC, symphonie des couleurs et le pinceau.

Utilisations recommandées :

- Pour tous travaux de décoration intérieur, sur bois, métal et pvc et pour la rénovation des meubles.

NE PAS UTILISER :

- A température ambiante inférieure à 25°C
- Sur un mur appretre avec de l'enduit, ou enduit en platre.

Caractéristiques du Produit à 20° C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité T5V5	Densité	E.S. Volume %	E.S. Poids %	pH	Inflammabilité
78000	1.38 ± 0.05	41 ± 0.5	57 ± 0.5	9 ± 0.5	M1

E.S. : Extrait sec

- Conditionnement : 4kg.
- Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri du gel.

Caractéristiques du film sec

Après 24 heures de séchage à 20°C et 65 % d'humidité relative :

Epaisseur du film sec : 70µ (Epaisseur du film humide : 200 µ).

Pouvoir Couvrant au couteau à enduire	Pouvoir Couvrant au pinceau	Adhérence	Dureté Persoz	Lessivabilité	Dureté	Aspect	Couleur
1 m ² /kg	3 à 5 m ² /kg	Très bonne	144sec	Excellente	Très dur	mat a effet craquelé	Teinte selon demande

Aspect
Mat
Craquelé



8 h.

Application avec un couteau
à enduire
1 m²/kg

Application au pinceau
3 à 5
m²/kg

